

# UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Gamma Ellipse Pro



Schermo LCD

#### Protezione avanzata per:

- Workstation
- Dispositivi di rete
- Periferiche



#### Protezione dell'alimentazione a basso consumo per workstation

- Lo schermo LCD dell'UPS Eaton Ellipse PRO fornisce chiare informazioni sullo stato dell'UPS e misurazioni. Permette inoltre di configurare le impostazioni dell'UPS in modo semplice.
- La funzione EcoControl, che disattiva automaticamente le periferiche quando il dispositivo master viene spento, consente una riduzione del consumo di energia pari al 20%.
- La regolazione automatica della tensione (AVR) corregge istantaneamente le fluttuazioni di tensione, permettendo di continuare a lavorare nonostante gli abbassamenti parziali e le sovratensioni, senza utilizzare le batterie.
- Ellipse PRO include un dispositivo ad alte prestazioni di protezione da sovratensioni conforme a IEC 61643. Questo dispositivo protegge inoltre le connessioni dati quali Ethernet, Internet e linee telefoniche

#### Facile integrazione e installazione

- Ellipse PRO dispone di quattro prese di uscita per i modelli 650/850VA e di otto prese di uscita per i modelli 1200/1600VA nel formato Schuko (DIN) o IEC, per un facile collegamento delle tipiche configurazioni PC con periferiche. Sono inoltre disponibili a richiesta prese di uscita secondo lo standard francese (FR).
- Il design ultra piatto di Ellipse PRO consente una facile installazione in qualsiasi ambiente di ufficio: può essere posizionato in posizione verticale, sotto la scrivania, in posizione orizzontale sotto al monitor, in un rack 19" (con un kit 2U opzionale) oppure montato a parete, utilizzando un kit opzionale.
- Ellipse PRO è dotato di una porta USB e viene fornito completo di cavo USB e software Eaton UPS Companion che consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo energetico e la facile configurazione delle impostazioni UPS.

#### Massima tranquillità

- Tre anni di garanzia, comprese le batterie.
- Garanzia illimitata per le apparecchiature informatiche collegate (solo paesi UE e Norvegia).
- Il test automatico della batteria, eseguito a intervalli regolari, consente di sapere in anticipo quando la batteria deve essere sostituita.
- La batteria facile da sostituire estende la durata del gruppo di continuità.

# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton Ellipse PRO



Eaton Ellipse PRO 650

Eaton Ellipse PRO 1600

1 3 prese con protezione da sovratensione e backup, 1 presa con solo protezione da sovratensioni

2 1 presa EcoControl

3 Protezione per linea telefonica ed Ethernet

4 Porta USB

5 Batterie sostituibili

6 Pulsante reset interruttore

1 4 prese con protezione da sovratensione e backup

2 4 prese con protezione da sovratensione

3 2 prese EcoControl (modelli 1200/1600)

4 Protezione per linea telefonica ed Ethernet

5 Porta USB

6 Batterie sostituibili

7 Pulsante reset interruttore

Specifiche tecniche	650	850	1200	1600
Potenza (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
<b>Caratteristiche elettriche</b>				
Tecnologia	Line-interactive (AVR con Booster + Fader)			
Range tensione di ingresso	165 V - 285 V (regolabile a 150 V - 285 V)			
Tensione di uscita	230 V (regolabile a 220 V, 230 V, 240 V)			
Frequenza	50-60 Hz autoselezionabile			
<b>Connessioni</b>				
Numero di prese	4	4	8	8
Prese con protezione da sovratensione e backup/ Prese con protezione da sovratensione	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
<b>Caratteristiche</b>				
Interfaccia utente	LCD (stato UPS e misurazioni, configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
EcoControl (disattivazione automatica delle periferiche inattive)	Si, fino al 15% di risparmio energetico	Si, fino al 15% di risparmio energetico	Si, fino al 20% di risparmio energetico	Si, fino al 20% di risparmio energetico
Protezione da sovratensione	Dispositivo di protezione da sovratensione conforme con IEC 61643-1			
<b>Batterie</b>				
Tempi di back-up tipici con carichi al 50 e 70%*	9 / 5 mn	9 / 5 mn	9 / 5 mn	9 / 5 mn
Gestione delle batterie	Test automatico della batteria, protezione da esaurimento completo, predisposto per avvio a freddo, batterie sostituibili			
<b>Comunicazioni</b>				
Porta di comunicazione	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)
Software	Eaton UPS Companion su CD-ROM (consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo di energia e la configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
Protezione linea di dati	Tel/fax/modem/Internet e Ethernet			
<b>Standard</b>				
Sicurezza/EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, rapporto CB report, marchio CE			
Protezione da sovratensione	IEC 61643-1			
<b>Dimensioni A x L x P e peso</b>				
Dimensioni A x L x P	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Peso	6,6kg	7,3kg	9,9kg	11,3kg
<b>Servizio di assistenza e supporto</b>				
Garanzia	3 anni di garanzia, comprese le batterie. Garanzia illimitata per le apparecchiature informatiche collegate (solo paesi UE e Norvegia).			
* I tempi di back-up sono approssimativi e possono variare a seconda delle apparecchiature, della configurazione, dell'età della batteria, della temperatura, ecc.				
<b>Numeri di serie</b>				
Prese francesi (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Prese Schuko (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Prese IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
<b>Accessori</b>				
Kit di montaggio in rack da 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit di montaggio a parete	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

